

Vysoce účinné VpCI® nátěry



CORTEC
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI™ / MCI® Technologies

koroze
pod kontrolou...

VpCI® 389 / VpCI® 389 D

www.cortecvci.cz

POPIS VÝROBKU

VpCI® 389 je dočasný nátěr na vodní bázi, poskytující vynikající ochranu při venkovních aplikacích. Produkt vykazuje výbornou odolnost proti solné mlze. **VpCI® 389** je výrobek, přátelský životnímu prostředí, nahrazující produkty na bázi olejů.

VpCI® 389 je vodou ředitelný. Většina ředících poměrů **VpCI® 389**: voda je v rozmezí 1:1 až 1:8. Doporučená síla vrstvy v rozmezí 5–50 mikronů. Díky takto tenké vrstvě je produkt také výbornou variantou pro dlouhodobou (až 5 let*) ochranu ve vnitřních prostorech a střednědobou (6–24 měsíců*)

ochranu při venkovním použití. Produkt se přetváří v plastický film, který může ztvrdnout. Lze jej lehce odstranit alkalickými čistidly jako např. CORTEC VpCI® 414.

* v závislosti na podmínkách a síle vrstvy

VLASTNOSTI

- excelentní ochrana pro venkovní použití
- multimetallická ochrana
- bezpečné a jednoduché použití
- přátelský k životnímu prostředí
- dostupný ve verzi pro okamžité použití (**VpCI® 389D** – naředěno v poměru 1:1 s vodou)

VLASTNOSTI

	VpCI® 389	VpCI® 389D
vzhled	naředěný až běžový viskózní roztok	
obsah netěkavých látek	35–43 %	17–22 %
hustota	0,95–1,01 kg/l	0,94–1,01 kg/l
pH	9,5–10,5 čistý	9–10 čistý
VOC	170 g/l	85 g/l
minimální doba pro druhý nátěr	30–90 min	
doba po kterou nátěr bude ještě lepit	10–60 min	
čas potřebný k zaschnutí	1–3 hod	
typ povlaku	plastický, lepidlo	
skladovací doba	12 měsíců při 24 °C	
teoretická spotřeba	14–17 m²/l při 25 mikronech	

VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO KOVŮ

- hliník
- oceli
- litiny
- měď a slitiny mědi
- cín

TYPICKÉ POUŽITÍ

- odstávka zařízení
- ochrana součástí za provozu
- zámořský transport
- oprava náhradních dílů
- skladování

POUŽITÍ

VpCI® 389 před použitím důkladně rozmíchejte. Nátěr může být proveden sprejováním, štětkou, válečkem nebo ponorem.

OMEZENÍ

Produkt, ošetřený VpCI® 389 nebo VpCI® 389D by měl být důkladně suchý před uložením do balení.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

VpCI® 389 a VpCI® 389D je dostupný v 19litrových kanystrech a 208litrových barelech. Produkt nesmí zmrznout.



www.tart.eu



PRODUKTY

- ANTIKOROZNÍ OBALY
- PROCESNÍ ADITIVA
- PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU
- OBECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
- KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
- ADITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY
- VYSOUŠEDLA
- PRODUKTY NA ÚPRAVU VODY
- EKO PRODUKTY
- PRODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
- PRODUKTY PRO BETON
- ZDOKONALENÁ MAZIVA
- VpCI® PRÁŠKY

WWW.CORTECVCI.CZ



Distributor pro ČR a SR
www.tart.eu

**koroze
pod kontrolou...**